

VAS „Latvijas Pasts” Adrešu informācijas sistēmas Adrešu ievades servisi

Aktuālā dokumentācijas versija: <http://adreses.pasts.lv/client/pdf/lpaisais.pdf>

Vispārējs apraksts

VAS "Latvijas Pasts" Adrešu informācijas sistēmas Adrešu ievades servisi nodrošina VAS "Latvijas Pasts" adrešu datu bāzes aktuālajiem datiem atbilstošu adrešu izvēli un saglabāšanu klientu un sadarbības partneru informācijas sistēmās.

Adrešu ievades formas tiešsaistes piemērs, aktuālā dokumentācijas versija un integrācijas faili pieejami vietnē <http://adreses.pasts.lv/client/>.

purva 9 rīga

- [Purva iela 25 - 9, Rīga, LV-1083](#)
- [Purva iela 29 - 9, Rīga, LV-1083](#)
- [Purva iela 9 - 2, Rīga, LV-1007](#)
- [Purva iela 9 - 3, Rīga, LV-1007](#)
- [Purva iela 9 - 1, Rīga, LV-1007](#)
- [Purva iela 9 - 4, Rīga, LV-1007](#)
- [Purva iela 9 - 5, Rīga, LV-1007](#)
- [Purva iela 9 - 6, Rīga, LV-1007](#)
- [Purva iela 9 - 7, Rīga, LV-1007](#)
- [Purva iela 9 - 8, Rīga, LV-1007](#)

[Mājas adrese](#) [Abonenta kastītes adrese](#)

Pilsēta

Rīga

Novads

Pagasts

Ciems

Iela

Aizsaules iela

Māja

1A

Dzīvoklis

Pasta indekss

1026

Adreses ID

A_02152943

Adreses pieraksts

Aizsaules iela 1A, Rīga, LV-1026

[Neatradi adresi? Piesaki to šeit.](#) [Skatīt kartē](#)

Programmatūras prasības

1. Web serveris ar PHP 4 vai jaunāku versiju (ar kompilētu SOAP atbalstu vai nusoap.php klasi).
2. jQuery 1.4 vai jaunāka *JavaScript* bibliotēka.

Ieviešanas un konfigurēšanas apraksts

1. Lejupielādēt un atarhivēt web servera direktorijā *lpaisais.zip* failu (<http://adreses.pasts.lv/client/pdf/lpaisais.zip>)

Faila satura apraksts:

Mape	Fails	Faila apraksts	Piezīmes
/	Index.html	Testa piemēra fails	Skatīt 2.punktu
/css	lpaisais.css		Skatīt 3.punktu
/js	jquery-1.4.2.min.js	jQuery bibliotēka	
/js	lpaisais.js	jQuery spraudnis (plugin), kas nodrošina servisu pamata funkcionalitāti	Skatīt 4.punktu
/js	lpaisais_search.js	Js skripts adreses meklēšanai	Skatīt 6.punktu
/php	lpaisais.php	Servera skripts, kas nodrošina servisu izsaukšanu un rezultātu atgriešanu	Skatīt 5.punktu
/php	nusoap.php	PHP SOAP klase	
/pdf	lpaisais.pdf	Dokumentācija (šis dokuments)	

2. Index.html faila apraksts.

Faila <head> daļā jāiekļauj:

Stila fails:

```
<link type="text/css" href="css/lpaisais.css" rel="stylesheet" />
```

jQuery bibliotēka un lpaisais spraudnis (plugin):

```
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/lpaisais.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/lpaisais_search.js"></script>
```

Skripts, kas inicializē adreses ievadi:

```
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $('#lpaisais').lpaisais();
    });
</script>
```

Faila <body> daļā jāiekļauj elements <div>, kurā būs adrešu ievades servisi:

```
<div id="lpaisais"></div>
```

3. **lpaisais.css** faila apraksts.

Satur specifisku adresu ievades elementu formatējumu.

.lpaisais – kopējais <div> elements

.lpaisais-div – <div> elements, kas ietver katru rindu

.lpaisais-label – <label> elements

.lpaisais-input, .lpaisais-select, .lpaisais-textarea – datu ievades elementi

4. **lpaisais.js** faila apraksts.

Satur 2 konfigurācijas parametrus:

var lpaisais_url = 'http://localhost/php/lpaisais.php';

Lokālā servera php faila adrese.

var lpaisais_i18n = {...

Lokalizācijas konstantes. Ir iespējams pievienot papildus valodas.

5. **lpaisais.php** faila apraksts.

Satur 2 konfigurācijas parametrus:

\$lpaisais_url='http://194.187.70.67/server/lpaisais.php';

VAS „Latvijas Pasts” adresu web servisu vietnes adrese.

\$lpaisais_key='[klientam piešķirtais kods]';

Pieejas kods.

6. **lpaisais_search.js** faila apraksts.

Satur konfigurācijas parametru:

var lpaisais_search_url = 'http://localhost/php/lpaisais.php';

Lokālā servera php faila adrese.